

# Bankettverdichter BPV 1HSK

## Ausführung 3 (mit Kehrmaschine) Arbeitsbereich bis 1500 mm



### BRANDL HARDOX® - POWER

hydraulisch angetriebener Einfachplattenverdichter  
mit vorlaufender Kehrmaschine  
für Radlader, Schlepper, Kommunalfahrzeuge  
System BRANDL/BOMAG

Arbeitsbereich bis 1500 mm, einseitig nach rechts  
oder links hydraulisch klapp- und telekopierbar  
Gewicht ca. 1600 kg  
Plattenunterteile aus verschleißfestem HARDOX® 450  
Breite standard 850 mm  
optional HARDOX® 450 dreiteilig 150/550/150 mm

Neigungswinkel variabel bis 2 x 15 Grad  
selbstständige Anpassung an die Vorprofilierung  
Absenktiefe/Arbeitstiefe bis ca. 350 mm  
Zentrifugalkraft 55 kN, Frequenz 40-55 Hz

vorlaufende Kehrmaschine 1800 mm breit  
alle hydraulischen Funktionen (Verdichten/Kehren/  
Schwenken) getrennt und gemeinsam möglich

Ölbedarf mind. 64 Liter/200 bar  
separate Leckölleitung mit Staudruck <2bar  
für Trägergeräte ab 6t Eigengewicht  
und Langsamfahreinrichtung (nachrüstbar)  
Geräteaufnahme durch kundenseitigen Geräteträger