

# Bankettverdichter BPV 1HS

**Ausführung 2 (mit Knickgelenk)**  
**Arbeitsbereich bis 2200 mm**



## **BRANDL® - POWER Anbauüttelplatte**

hydraulisch angetriebener Einfachplattenverdichter für Radlader, Schlepper, Kommunalfahrzeuge  
System BRANDL/BOMAG

Arbeitsbereich bis 2200 mm, einseitig nach rechts oder links hydraulisch telekopierbar  
Klappgelenk mit mechanischer Tiefenverstellung  
Absenktiefe/Arbeitstiefe bis ca. 600 mm

Plattenunterteile aus hoch verschleißfestem Stahl HB 450  
Breite standard 850 mm  
optional dreiteilig 150+550+150 mm schraubbar

Alle Lager staubgeschützt und abschmierbar.

Neigungswinkel variabel bis 2 x 15 Grad  
selbständige Anpassung an die Vorprofilierung  
Zentrifugalkraft 60/80 kN, Frequenz 55/72 Hz  
Gewicht ca. 1300 kg

Ölbedarf 50 Liter/200 bar  
plus separate Leckölleitung mit Staudruck <2bar  
direkt in den Tank des Trägergerätes

für Trägergeräte ab 6t Eigengewicht  
und Langsamfahreinrichtung (nachrüstbar)  
Geräteaufnahme durch SW-Aufnahme bzw. Schlepper 3-Punkt